



## INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION SELON LA NORME EUROPÉENNE EN 397

Ce casque est homologué par l'UTAC (organisme notifié français n° 0069)  
BP 212 - F 91311 MONTLHERY cedex.

Pour assurer une protection suffisante, ce casque doit être adapté ou réglé à la taille de la tête du porteur.

Le casque est réalisé de telle sorte que l'énergie développée lors d'un choc est absorbée par la destruction ou la détérioration partielle de la calotte et du harnais ; même si de telles détériorations ne sont pas immédiatement apparentes, il est recommandé de remplacer tout casque ayant subi un choc important.

L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger qu'il y aurait à modifier ou à supprimer l'un quelconque des éléments d'origine du casque à l'exception des modifications ou suppressions recommandées par le fabricant.

Le casque ne doit en aucun cas être adapté pour la fixation d'accessoires selon un procédé non recommandé par le fabricant du casque.

Ne pas appliquer de peintures, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes à l'exception de ceux recommandés par les instructions du fabricant du casque.

Ce casque répond favorablement aux options suivantes (si mentionnées sous la visière) :

- -20°C : absorption des chocs et résistance à la pénétration à très basse température
- 440 Va : isolement électrique (casque sans aération latérale) CE 0333 (n° de l'organisme notifié pour les EPI de catégorie 3)
- MM : résistance à la projection de métaux en fusion

La date de fabrication est indiquée sous la visière du casque.

La durée d'utilisation de ce casque est de 60 mois.

Cependant, cette durée peut être réduite par :

- une mauvaise utilisation,
- un mauvais stockage, sachant que lorsque le casque est stocké, il doit être à l'abri de la chaleur et de toutes sources lumineuses.

Tout casque ayant subi une détérioration importante quelconque visible ou non, doit être impérativement mis au rebut.

Le nettoyage, la désinfection et l'entretien de tout casque doivent être exclusivement effectués avec de l'eau savonneuse.

### Réglages :

- tour de tête de 53 à 61 cm de 2 mm en 2 mm ; si option avec molette, réglage de 54 à 64 cm de 0,8 mm en 0,8 mm.
- hauteur de port réglable à l'arrière et latéralement sur coiffe plastique uniquement.

Ce casque est compatible avec les seuls accessoires suivants :

Garniture frontale 37 cm (N/ref 56 02 11) - coquilles anti-bruit Peltor (N/ref 56 06 03 - 56 06 06) - grille "forestier" Peltor (N/ref 56 05 02) - écran de protection (N/ref 56 05 05) - lampes frontales (N/ref 56 07 03 et 04)  
jugulaires cuir 12 mm (N/ref 56 01 01), coton 18 mm (N/ref 56 01 04) ou polyester 20 mm (N/ref 56 01 02 et 03)